Администрация Кондинского района Отдел по труду комитета экономического развития

Памятка «Приставные лестницы и стремянки»

5 METPOB

максимальная длина деревянной лестницы



Ограждайте лестницу от случайных толчков в местах с оживленным движением



Если установили лестницу напротив дверного проема, то напарник должен предотвращать удары двери о лестницу

75 ГРАДУСОВ

максимальный угол установки лестницы без дополнительного крепления



Снабжайте крюками-захватами верхние концы лестниц, приставленные к трубам или проходам, чтобы лестница не упала от напора ветра или случайных толчков



Прочно закрепляйте за конструкции или провода подвесные лестницы

1.8 METPA

максимальная высота при которой не используется страховочная система



Применяйте предохранительный пояс при работе с приставных лестниц и стремянок на высоте более 1,3 метров. Закрепляйте пояс за конструкцию сооружения



Если лестница стоит на гладком полу, то напарник должен придерживать ее основание



Снабжайте приставные лестницы и стремянки устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания при работе



Устанавливайте лестницу под местом выполнения работ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

без систем обеспечения безопасности на высоте



работать над вращающимися и движущимися механизмами, работающими машинами, транспортерами



вести газопламенные, электросварочные и газосварочные работы



выполнять работы электрическим и пневматическим инструментом, строительно-монтажными пистолетами



производить работы по натяжению проводов и поддерживать на высоте тяжелые детали

ЗАПРЕЩАЕТСЯ















