

ГРАНИТ КАЛГУВАРА

Северный гранит Калгувара добывается на севере Республики Карелия в Лоухском районе. Данное месторождение является одним из крупных и способно выдавать блоков более 75 тыс м³ в год, запасы оцениваются в несколько десятков миллионов м³.

Благодаря содержанию в составе гранита микроклина получается необыкновенный рисунок, рассечённый тёмными мерцающими прожилками. Крупнозернистая структура придаёт камню более насыщенный цвет.



ГРАНИТ КАЛГУВАРА

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Водопоглощение - 0,23%

Пористость - 1,64%

Сопротивление при сжатии - 148 МПа

Истираемость - 0,12 г/см²

Средняя плотность (объемная масса) - 2650
кг/м³

Морозостойкость - 50 циклов

Радиоактивность - 1-й класс

МИНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ

кварц 20%

бионит 5%

олигоклаз 35%

микроклин 40%



ГРАНИТ КАЛГУВАРА

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Облицовка зданий, мощение тротуаров
Входные группы декоративных элементов
фасадов, фонтанов
Ритуальная сфера (памятники, надгробные
плиты, столы и скамейки)
Облицовка внутри жилых помещений (лестницы,
стены и т.д.)

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

блоки
слэбы (распил)
бордюр
брусчатка
плитка
плиты мощения
ритуальная продукция



ГРАНИТ КАЛГУВАРА

**ПРОИЗВОДИТЕЛИ
БЛОЧНЫЙ КАМЕНЬ**

ООО «Калгувара»

контактный телефон: +7 (911) 410-17-34

адрес электронной почты: avoramu@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

ООО ТК «Горизонт»

<https://rustones.com/>

ООО ТК «Восход»

<https://stonetorg.com/>

ООО «Карельский габбро-диабаз»

<https://kgd-stone.com/>

ООО «Карельская гранитная компания»

<https://kareliangranit.ru/>

